

Loft

AC052RNCDKG/EU / AC052RXADKG/EU
AC071RNCDKG/EU / AC071RXADKG/EU

Comfort without limits



Specifikationer

Loft R32

- Horizontal installation.
- Luftforsyning med et justerbart blad; bladets indfaldsvinkel mellem 4° og 45°.
- Vaskbart permanent HD 40-filter med lang levetid medfølger.



Indendørsenhed			AC052RNCDKG/EU	AC071RNCDKG/EU
Udendørsenhed - enfaset			AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Udendørsenhed - trefaset				
Kapacitet				
	Køling (min./nominel/maks.)	kW	1,20/5,00/6,50	1,50/7,10/8,70
	Opvarmning op til 7 °C (min./nominel/maks.)	kW	1,70/6,00/7,70	1,90/8,00/9,00
	Opvarmning @ -5 °C	kW	5,9	7,8
	Opvarmning @ -15 °C	kW	5,20	7,00
Ydeevne				
Energieffektiv køling	SEER ¹	W/W	6,1 A++	5,6 A+
	Strømforsbrøg	kWh/år	273	444
	Pdesignc	kW	5,0	7,1
	EER	W/W	3,05	2,42
Energieffektiv opvarmning	SCOP ¹	W/W	3,9 A	3,9 A
	Strømforsbrøg	kWh/år	862	1.256
	Pdesignh (gennemsnit)	kW	2,4	3,5
	COP ¹	W/W	3,37	2,74
Luftgennemstrømningshastighed	Indendørsenhed (H/M/L)	m ³ /min.	12,6/11,3/10,0	15,2/14,1/13,1
Lydeffekt	Indendørsenhed	dB(A)	60	64
	Udendørsenhed	dB(A)	62	65
Lydtryk	Indendørsenhed (H/M/L)	dB(A)	41/39/36	46/44/42
	Udendørsenhed (H/L)	dB(A)	48/48	51/49
Ventilator/udendørsenhed	Type		Sirocco	Sirocco
	Strøm	B	40	40
	Antal ventilatorer	-	2	2
Driftstemperatur-interval	Køling	°C	-15-50	-15-50
	Opvarmning	°C	-20,0-24,0	-20,0-24,0
Elektriske data				
Strømforsyning	Indendørsenhed	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Udendørsenhed enfaset	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
	Udendørsenhed trefaset	Φ, #, V, Hz	-	-
Kompressortype	Udendørsenhed	Type	Dobbelt BLDC	Dobbelt BLDC
Strøm (min./nominel/maks.)	Køling	kW	0,48/1,58/1,90	0,35/2,87/3,60
	Opvarmning	kW	0,43/1,92/3,05	0,35/3,05/3,95
Aktuel effekt	Køling (min./std./maks.)	A	2,8/7,2/9,0	2,0/12,4/16,0
	Opvarmning (min./std./maks.)	A	2,4/8,5/14,5	2,0/13,2/17,0
Mål				
Nettomål (B x H x D)	Indendørsenhed	mm	1.000 x 200 x 650	1.000 x 200 x 650
	Udendørsenhed	mm	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Nettovægt	Indendørsenhed	kg	20,0	20,0
	Udendørsenhed	kg	43,0	51,0
Kølemiddel				
Kølemiddel	Type		R32 (Indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)	
	Fabriksfyldning	kg	1,2/10 m	1,7/15 m
	Påfyldning ton i CO ₂	tCO ₂ e	0,81	1,15
	Påfyldning af ekstra kølemiddel	g/m	15	25
Rørtilslutninger	Væskerør	ø, tomme	1/4	1/4
	Gasrør	ø, tomme	1/2	5/8
Rørlængde	Min./maks.	m	3/30	3/50
Rørhøjde	Maks.	m	20	30
Rørtilslutninger	Afløbsrør	ø, mm	IE 18	IE 18

Tilbehør

Trådløs fjernbetjening
AR-EH03E

Touch-betjening
MWR-SH11N

Avanceret fjernbetjening med kabel
MWR-WG00JN/MWR-WG00KN

Wi-fi-sæt
MIM-H04EN

Ekstern termostat
MRW-TA

¹ De viste energimærker er i henhold til EU-forordning nr. 626/2011 (LOT10) etiketklassificering 2019 på en skala fra D til A+++.

SAMSUNG

Find your flow.

Create your perfect environment.

Learn more about Samsung Climate Solutions at:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2022 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.



Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please visit: www.eurovent-certification.com



Officiel dansk
SAMSUNG distributør

Thorndahlsvej 6 | 9200 Aalborg SV
Tlf: 70 22 13 66 | Mail: info@wellair.dk
www.wellair.dk